



IRHD-5000C

HUMAX

Humax IRHD-5000C Digitale HDTV kabelontvanger

- Haarscherpe HDTV-weergave
- High Definition beeld en geluid
- Verbeterde SDTV beeldkwaliteit
- Snelle en grafisch hoogwaardige elektronische programmagids

- Ondersteunde resoluties: 1080i, 720p, 576p, 576i
- Surround sound geluid: Dolby AC-3 (Dolby Digital Plus)
- HDMI, component en RGB/CVBS uitgang
- Extra scart voor DVD- of videorecorder
- Optische Dolby Digital uitgang (Toslink)
- Ingebouwd Irdeco kaartlezer
- Geschikt voor: Ziggo, DELTA, CAIW, Kabel Noord, en diverse andere kabelnetten (informeer bij uw dealer)

Tuner/demodulator

Ingangsaansluiting	IEC 169-2 female
Frequentiebereik	51 MHz - 858 MHz
Signaalsterkte	-15 dBmV - 15 dBmV
Demodulatie	DVB-C (16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM)
Symbol rate	1,5 - 7 MS/s

MPEG-transportstroom A/V-decodering

Transportstroom	MPEG-2 ISO/IEC 13818
Profiel	MPEG-2MP@ML, MPEG-2MP@HL, MPEG-4 AVC/H 264 HP@L4
Ingangs bitrate	Maximaal 15 Mb/s
Video-formaat	4:3, 16:9
Videoresolutie	1080i, 720p, 576p, 576i
Audiodecodering	MPEG/MusiCam Layer I & II
Audiomodus	Single channel/Dual channel/Joint-stereo/Stereo

Geheugen

Flash-geheugen	8 Mb
RAM	128 Mb
EEPROM	8 Kb

Aansluitingen

Video	TV-SCART (FBAS, S-Video, RGB) VCR-SCART (FBAS, S-Video) RCA (FBAS), YPbPr (RCA), HDMI/HDCP
Audio	TV-SCART, VCR-SCART, Audio L/R, S/PDIF(Digital Audio Output)
USB	USB 2.0 host (Max. 5V 100 mA)

Voeding

Ingangsvoltage	90-250 V AC 50/60 Hz
Type	SMPS
Stroomverbruik	Max. 14 W
Beveiliging	Afzonderlijke interne zekering

Fysieke specificaties

Afmetingen	280 mm x 200 mm x 45 mm
Netto gewicht	1,5 Kg
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +70 °C