



Tuner & Kanalen

Antenne-ingang	IEC 169 - 2, female
Antenne-uitgang	IEC 169 - 2, male (tuner loop through)
Tuners	2x DVB C
Frequentiebereik	47 MHz ~ 862 MHz (VHF1, UHF)
Kanaalbandbreedte	7 / 8 MHz
Gevoeligheid	-70 ~ -10 dBm (Watt)

Demodulator

Modulatiesysteem	QAM
Ingangs Symbol Rate	4 ~ 7 MS/s

Video decoder

Videoformaat	4:3, 14:9 letter box (stand. instelling), 16:9 letter box
Video-uitgang	RGB, CVBS, S-Video
Breedbeeldomschakeling	Automatisch
Beeldresolutie	Max. 720 x 576 pixels

Audio Decoder

Audio decoding	MPEG/Musicam Layer I & II
Audio modes	L of R / L/R mono / Stereo / Joint Stereo
Ondersteuning Dolby Digital 5.1 / DTS	Ja

PVR (Personal Video Recorder)

Harddisk	160Gb (max. 80 - 100 uur opnemen)
2 opnemen + 1 kijken	Ja
Ingebouwde timer	Ja
Time Shift Recording	Ja
Weergavesnelheden	FF/RW/Slow Motion/Beeld voor beeld
Instant Replay	Ja
JPEG Viewer	Ja
MP3 Player	Ja

Ingangen/Uitgangen

Smartcard lezer	Irdeto
SCART	Ja (2x, 1 RGB)
Audio / video ingang (RCA)	Ja
S-Video	Ja (2x)
USB	Ja, voor koppeling met PC
S/PDIF	Ja (Toslink)

Digitale functies

EPG	HUMAX design : 7 dagen EPG
Favorietenlijsten	5 Favorietenlijsten 100 progr. per lijst
Menutalen	Engels, Nederlands, Frans, Deens, Zweeds, Spaans, Turks, Duits

Conditional Access Interface

Common Interface	Niet ondersteund
Conditional Access System	Irdeto embedded

Standaard toebehoren

Afst. bed., batterijen, coaxkabel, SCART-kabel, handleiding, CD (PC-applicatie)

Algemeen

Software upgrade OTA	Ja
Voedingsspanning	AC 90~250 V, 50/ 60 Hz
Verbruik	Max. 28W, Standby: 11W
Beveiliging	Intern gezekerd & bliksembeveiligd
Afm. (B x H x D) mm.	380 x 70 x 281
Gewicht	3.7kg